

**Artikel-Nr.:** 23080068

**Freitextfeld 2:** 8,4 Zoll (4:3) Panel-PC, Intel Celeron N6211

**Hersteller:** TL Electronic

**Gewicht:** 1.6 kg



## R08IE3S-OFU1

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "R08IE3S-OFU1"

Einbau-Panel-PC für den professionellen Einsatz  
Panel-Industrie-PC in robuster Openframe-Stahlblechausführung  
Rückseitig berührungssicher abgedeckt (Käfig-Chassis)  
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb  
Langzeitverfügbarkeit

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	2308
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>Hersteller:</b>	Winmate
<b>Serienname:</b>	SlimLine-Serie
<b>H-Artikelnummer:</b>	R08IE3S-OFU1
<b>Mechanik:</b>	Open Frame
<b>Maße B (cm):</b>	25,12
<b>Maße H (cm):</b>	17,48
<b>Maße T (cm):</b>	5,5
<b>Gewicht (kg):</b>	1,6
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech / steel sheet
<b>Bedienelemente:</b>	2 Keys: Power, Reset
<b>VESA-Montageschnittstelle:</b>	VESA 75 x 75 mm
<b>Montage:</b>	Einbau von hinten / back installation
<b>Kühlung:</b>	lüfterlos / fanless
<b>Display-Diagonale (Zoll):</b>	8,4
<b>Seitenverhältnis:</b>	4:3
<b>Auflösung:</b>	800 x 600
<b>Helligkeit:</b>	600 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrast:</b>	600:1

<b>Display-Technologie:</b>	LCD, LED Backlight
<b>Touch-Screen / Scheibe:</b>	Resistive / Glas
<b>Touch Interface:</b>	USB
<b>Hersteller Controller:</b>	Premier
<b>Spannungseingang DC:</b>	12 V/DC
<b>externes Netzteil:</b>	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug
<b>USB:</b>	2 x USB 3.2 Gen.1 (Type-A)
<b>Seriell:</b>	2 x RS232
<b>Audio:</b>	2 x Speaker
<b>LAN:</b>	2x 2.5 Giga LAN RJ45
<b>CPU Typ:</b>	Celeron
<b>CPU Model:</b>	N6211
<b>CPU 64bit:</b>	Ja
<b>CPU Geschwindigkeit:</b>	1,2 GHz
<b>CPU Kerne:</b>	2
<b>CPU Sockel:</b>	FCBGA1493
<b>RAM Größe (MB):</b>	8192
<b>RAM max. Größe (MB):</b>	16384
<b>RAM Anzahl Bänke:</b>	1
<b>RAM Typ:</b>	SO-DDR4
<b>RAM Geschwindigkeit:</b>	3200
<b>Grafik Controller:</b>	Intel UHD Graphics for 10th Generation
<b>Sicherheit:</b>	TPM 2.0
<b>SSD Bauform:</b>	M.2
<b>SSD max. Anzahl:</b>	1
<b>SSD Kapazität (GB):</b>	128
<b>Ethernet Anschlüsse:</b>	2 x RJ-45
<b>Ethernet Datenübertragung:</b>	2 x Gigabit-LAN
<b>Ethernet Controller:</b>	2 x Intel Ethernet Controller
<b>WLAN:</b>	Optional / optional
<b>Bluetooth:</b>	optional / optional
<b>Betriebssystem:</b>	Optional
<b>Betriebssystem Sprachversion:</b>	deutsch / english / italian
<b>Betriebstemperatur min.:</b>	0°C
<b>Betriebstemperatur max.:</b>	50°C
<b>Gewährleistung:</b>	24 Monate / 24 months

## Weiterführende Links zu "R08IE3S-OFU1"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic](#)

## Verfügbare Downloads:

[Download Drawing Panel-PC R08IE3S-OFU1 \(Openframe\) 260510.pdf](#)