

Artikel-Nr.: 23152106
Freitextfeld 2: 15,0 Zoll (4:3) Edelstahl-Panel-PC der ES-Serie, Intel Celeron N2930
Hersteller: Winmate

WM 15-IB32-ES-MTU

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "WM 15-IB32-ES-MTU"

Widerstandsfähiger Industrie-Panel-PC aus gebürstetem Edelstahl
Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen
Leicht zu reinigen und korrosionsbeständig
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle
Perfekt für Lebensmittel-, Chemie-, Pharmaindustrie, Medizintechnik, Verfahrenstechnik, Anlagenbau etc.
Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2315
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	ja
Hersteller:	Winmate
Serienname:	ES-Serie
H-Artikelnummer:	R15IB3S-SPC3
Mechanik:	Chassis Edelstahl / stainless steel (VESA-Mounting)
Maße B (cm):	37,8
Maße H (cm):	30,1
Maße T (cm):	5,64
Material Gehäuse:	Edelstahl / stainless steel
Material Front:	Edelstahl / stainless steel
Schutzart Front:	IP65
Schutzart Gerät:	IP65
Farbe:	Aluminium gebürstet / aluminum brushed
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 100 x 100 mm
Montage:	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Support arm, stand, wall mount
Kühlung:	lüfterlos / fanless

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Display-Diagonale (Zoll):	15
Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	1024 x 768
Helligkeit:	250 cd/m²
Kontrast:	700:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Projected Capactive / Multi-Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	P-CAP Touchcontroller
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, IP65
Leistungsaufnahme:	38 Watt
USB:	6 x USB 2.0 (4 x USB internal)
Seriell:	4 x RS-232 (3x Internal)
LAN:	1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps (IP65)
Mainboard Formfaktor:	3,5"
Chipsatz:	Intel System on chip
CPU Typ:	Celeron Bay Trail-M
CPU Model:	N2930
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1,8 GHz
CPU Kerne:	4
CPU Sockel:	CPU Onboard
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	8192
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	SO-DDR3
RAM Geschwindigkeit:	1600
Grafik Controller:	Intel HD Graphics Z3700 series
Audio Controller:	Realtek ALC886 HD Codec
Sicherheit:	TPM 1.2
Anschlüsse SATA:	1
CPU Klasse:	Atom / Celeron
SSD Bauform:	mSATA
SSD Kapazität (GB):	64
RAID-System:	Nein / no
CD/DVD-Writer:	Nein / no
Ethernet Anschlüsse:	1 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	2 x Gigabit-LAN
Ethernet Controller:	Intel I210-AT
MiniPCIe Slot WLAN/WWAN:	1
Betriebssystem:	Optional

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Betriebssystem-Unterstützung:	Windows 7 / 8.1 / 10 IoT
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	45°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "WM 15-IB32-ES-MTU"

- Fragen zum Artikel?
- Weitere Artikel von Winmate

Verfügbare Downloads:

Download CE Konformitätserklärung DoC Panel-PC WM 15-IB32-ES-x_20190130
Download Drawing Panel-PC WM 15-IB32-ES 201007
Download CE_Panel-PC ES-Serie Gebrauchsanleitung 20190130

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de