



**Artikel-Nr.:** 23152152

**Freitextfeld 2:** 15,0 Zoll (4:3) Panel-PC, Intel Celeron N2930

**Hersteller:** Winmate

**Gewicht:** 6 kg

## R15IB3S-GSC3

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "R15IB3S-GSC3"

Rugged Panel-PC für stationären und fahrzeugmontierten Einsatz

Panel-Industrie-PC in robustem Stahlblech-Gehäuse

Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen

Schock- und vibrationsresistant gem. MIL-STD-810F/G

Ebene PCAP-Glasfront ohne Schmutzkanten

Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb

Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle

Langzeitverfügbarkeit

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	2315
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>Matchcode Hersteller:</b>	nein
<b>Hersteller:</b>	Winmate
<b>Seriename:</b>	GS-Serie
<b>H-Artikelnummer:</b>	R15IB3S-GSC3
<b>Mechanik:</b>	Chassis (VESA-Mounting)
<b>Maße B (cm):</b>	36,34
<b>Maße H (cm):</b>	27,79
<b>Maße T (cm):</b>	0,52
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech / steel sheet
<b>Material Front:</b>	Stahlblech / steel sheet
<b>Schutzart Front:</b>	IP65
<b>Schutzart Gerät:</b>	IP65
<b>Farbe:</b>	RAL 9004 / signal black
<b>Bedienelemente:</b>	2 Keys: Power, Reset
<b>VESA-Montageschnittstelle:</b>	VESA 100 x 100 mm
<b>Montage:</b>	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Support arm, stand, wall mount

Kühlung:	lüfterlos / fanless
Display-Diagonale (Zoll):	15
Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	1024 x 768
Helligkeit:	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast:	700:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Projected Capacitive / Multi-Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	P-CAP Touchcontroller
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, IP65
Leistungsaufnahme:	25 Watt
USB:	1 x USB 2.0 (M12 type)
Seriell:	1 x RS232 (M12 type) (Optional 422/485)
Audio:	1 x 1 Watt Speaker
LAN:	1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps (M12 type)
Mainboard Formfaktor:	3,5"
Chipsatz:	Intel System on chip
CPU Typ:	Celeron Bay Trail-M
CPU Model:	N2930
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1,83 GHz
CPU Kerne:	1
CPU Sockel:	CPU Onboard
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	8192
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	SO-DDR3L
RAM Geschwindigkeit:	1600
Grafik Controller:	Graphics in CPU
Audio Controller:	Realtek ALC886 HD Codec
Sicherheit:	TPM 1.2
Anschlüsse SATA:	1
CPU Klasse:	Atom / Celeron
SSD Bauform:	mSATA
SSD Kapazität (GB):	128
RAID-System:	Nein / no
CD/DVD-Writer:	Nein / no
Ethernet Controller:	Intel I210-AT
WLAN:	Nein / no
Bluetooth:	Nein / no

Kamera:	Nein / no
Barcode Scanner:	Nein / no
RFID Reader:	Nein / no
Betriebssystem:	Optional
Betriebssystem Sprachversion:	deutsch / english / italian
Betriebssystem-Unterstützung:	Windows 7 / 8.1 / 10 IoT
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

## Weiterführende Links zu "R15IB3S-GSC3"

- [Fragen zum Artikel?](#)
- [Weitere Artikel von Winmate](#)

## Verfügbare Downloads:

[Download Drawing Panel-PC R15IB3S-GSC3 190228](#)