



Artikel-Nr.: 23120394

Freitextfeld 2: 12,1 Zoll (4:3) Panel-PC, Intel Celeron N2930

Hersteller: TL Electronic

Gewicht: 6 kg

R12IB3S-OFM2_PMA

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "R12IB3S-OFM2_PMA"

Einbau-Panel-PC für den professionellen Einsatz
Panel-Industrie-PC in robuster Stahlblechausführung
Stabile Aluminium-Frontplatte (IP65-geschützt)
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Panelmount-Einbau mit rückseitigen Gewindebolzen
Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2312
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winmate
Serienname:	SlimLine-Serie
H-Artikelnummer:	R12IB3S-OFM2
Mechanik:	Panel Mount
Maße B (cm):	34
Maße H (cm):	29
Maße T (cm):	4,3
Material Gehäuse:	Stahlblech / steel sheet
Material Front:	Aluminium / aluminum
Schutzart Front:	IP65
Schutzart Gerät:	IP22
Farbe:	RAL 7035 / light grey
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 75 x 75 mm
Montage:	Einbau von vorne / front installation
Kühlung:	lüfterlos / fanless
Display-Diagonale (Zoll):	12,1

Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	800 x 600
Helligkeit:	450 cd/m²
Kontrast:	700:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Resistive / Glas (optional)
Touch Interface:	USB oder RS-232
Hersteller Controller:	Premier
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
Leistungsaufnahme:	15 Watt
VGA:	1 x 15-pin D-sub
DVI:	1 x DVI-I
HDMI:	1 x HDMI (Type-A)
DisplayPort:	1 x DisplayPort
Video:	1 x Composite (PAL / NTSC)
Seriell:	1 x RS-232, 1 x RS232/422/485
Audio:	Line-Out, Line-In, Mic in
LAN:	1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps (IP65)
PS/2:	2x Mini-DIN
Mainboard Formfaktor:	3,5"
Chipsatz:	Intel System on chip
CPU Typ:	Celeron Bay Trail-M
CPU Model:	N2930
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1,8 GHz
CPU Kerne:	4
CPU Sockel:	LGA1150, H3
RAM max. Größe (MB):	8192
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	SO-DDR3L
RAM Geschwindigkeit:	1066
Grafik Controller:	Graphics in CPU
Audio Controller:	Realtek ALC886 HD Codec
Sicherheit:	TPM 2.0
CPU Klasse:	Atom / Celeron
HDD max. Anzahl:	1
HDD Anschluss:	SATA
HDD Kapazität (GB):	500
RAID-System:	Nein / no
CD/DVD-Writer:	Nein / no
Ethernet Anschlüsse:	2 x RJ-45

Ethernet Datenübertragung:	2 x Gigabit-LAN
MiniPCle Slot WLAN/WWAN:	1
WLAN:	Ja / yes
Bluetooth:	Nein / no
Kamera:	Nein / no
Barcode Scanner:	Nein / no
RFID Reader:	Nein / no
Betriebssystem:	Windows 10 IoT Enterprise / Windows Embedded 8 / Windows Embedded 7
Betriebssystem Sprachversion:	deutsch / english / italian
Betriebssystem-Unterstützung:	Windows 10 IoT
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	55°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "R12IB3S-OFM2_PMA"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic](#)

Verfügbare Downloads:

- [Download CE Konformitätserklärung DoC Panel-PC WM 12-IB32-x-y-z 20190130](#)
- [Download Drawing Panel-PC WM 12-IB32-PMA+PME \(Panelmount\) 190228](#)
- [Download CE Panel-PC WM-Serie Gebrauchsanleitung 20190130](#)