



**Artikel-Nr.:** 23100514  
**Freitextfeld 2:** 10,1 Zoll (16:9) Multitouch-Panel-PC, Intel Celeron N2930  
**Hersteller:** Winmate  
**Gewicht:** 1.7 kg

## W10IB3S-EHH2

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "W10IB3S-EHH2"

Multitouch-Panel-PC für den professionellen Einsatz  
 Panel-Industrie-PC in robuster Stahlblechausführung  
 Stabile Aluminium-Frontplatte (IP65-geschützt)  
 Ebene PCAP-Glasfront ohne Schmutzkanten  
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb  
 Panelmount-Einbau mit rückseitigen Halteklemmern oder Innengewinden  
 Langzeitverfügbarkeit

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	2310
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>MatchcodeHersteller:</b>	nein
<b>Hersteller:</b>	Winmate
<b>Serienname:</b>	E-Serie HMI
<b>H-Artikelnummer:</b>	W10IB3S-EHH2
<b>Mechanik:</b>	Panel Mount
<b>Maße B (cm):</b>	26,7
<b>Maße H (cm):</b>	18,2
<b>Maße T (cm):</b>	5,65
<b>Gewicht (kg):</b>	1,7
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech / steel sheet
<b>Material Front:</b>	Aluminium / aluminum
<b>Schutzart Front:</b>	IP65
<b>Schutzart Gerät:</b>	IP20
<b>Farbe:</b>	schwarz / black
<b>Bedienelemente:</b>	2 Keys: Power, Reset
<b>VESA-Montageschnittstelle:</b>	Nein / no
<b>Montage:</b>	Einbau von vorne / front installation

Kühlung:	lüfterlos / fanless
Display-Diagonale (Zoll):	10,1
Seitenverhältnis:	16:10
Auflösung:	1280 x 800
Helligkeit:	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast:	800:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Projected Capacitive / Multi-Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	P-CAP Touchcontroller
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
Leistungsaufnahme:	19 Watt
HDMI:	1 x HDMI 1.4 (optional)
USB:	1 x USB 3.2 Gen1x1, 1 x USB 2.0
Seriell:	1 x RS-232
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
Mainboard Formfaktor:	3,5"
Chipsatz:	Intel System on chip
CPU Typ:	Celeron Bay Trail-M
CPU Model:	N2930
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1,83 GHz
CPU Kerne:	4
CPU Sockel:	FCBGA1170
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	8192
RAM Anzahl Bänke:	2
RAM Typ:	SO-DDR3L
RAM Geschwindigkeit:	1600
Grafik Controller:	Intel HD Graphics Engine
Audio Controller:	Realtek ALC886 HD Codec
Sicherheit:	TPM 2.0
CPU Klasse:	Atom / Celeron
SSD Bauform:	mSATA
SSD max. Anzahl:	1
SSD Kapazität (GB):	128
Ethernet Anschlüsse:	2 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	1 x Gigabit-LAN
Ethernet Controller:	Intel I210-AT
MiniPCIe Slot WLAN/WWAN:	1
WLAN:	Optional / optional

Betriebssystem:	Optional
Betriebssystem Sprachversion:	deutsch / english / italiano
Betriebssystem-Unterstützung:	Windows 7 / 8.1 / 10 IoT
Betriebstemperatur min.:	-10°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

## Weiterführende Links zu "W10IB3S-EHH2"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

## Verfügbare Downloads:

- [Download CE Konformitätserklärung DoC Panel-PC W10IB3S-EHxy\\_20190130](#)
- [Download WM PCAP Multi-Touch User Guide v.1.0 190228](#)
- [Download Drawing Panel-PC W10IB3S-EHH2 230803.pdf](#)