



**Artikel-Nr.:** 51900265  
**Freitextfeld 2:** 19,0 Zoll (4:3) Edelstahl-Monitor  
**Hersteller:** Winmate  
**Gewicht:** 7.2 kg  
**Höhe:** 38.5 cm  
**Breite:** 6.3 cm  
**Länge:** 46 cm

## R19L300-65M1

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "R19L300-65M1"

Widerstandsfähiger Industriemonitor aus gebürstetem Edelstahl  
 Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen  
 Leicht zu reinigen und korrosionsbeständig  
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb  
 Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle  
 Perfekt für Lebensmittel-, Chemie-, Pharmaindustrie, Medizintechnik, Verfahrenstechnik, Anlagenbau etc.  
 Langzeitverfügbarkeit

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>     | 519                                      |
| <b>Hersteller:</b>                | WM                                       |
| <b>Hersteller:</b>                | Winnate                                  |
| <b>Serienname:</b>                | ES-Serie                                 |
| <b>H-Artiklenummer:</b>           | R19L300-65M1                             |
| <b>Mechanik:</b>                  | Chassis Edelstahl / stainless steel (VES |
| <b>Maße B (cm):</b>               | 46,8                                     |
| <b>Maße H (cm):</b>               | 39,5                                     |
| <b>Maße T (cm):</b>               | 6,7                                      |
| <b>Material Gehäuse:</b>          | Edelstahl / stainless steel              |
| <b>Schutzart Front:</b>           | IP65                                     |
| <b>Schutzart Gerät:</b>           | IP65                                     |
| <b>Farbe:</b>                     | Edelstahl gebürstet / brushed stainless  |
| <b>Bedienelemente:</b>            | 5 Keys: -, +, Power, Esc, Enter          |
| <b>VESA-Montageschnittstelle:</b> | VESA 100 x 100 mm                        |
| <b>Montage:</b>                   | Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo |
| <b>Display-Diagonale (Zoll):</b>  | 19                                       |
| <b>Seitenverhältnis:</b>          | 4:3                                      |
| <b>Auflösung:</b>                 | 1280 x 1024                              |

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Helligkeit:              | 250 cd/m²                     |
| Kontrast:                | 1000:1                        |
| Display-Technologie:     | LCD, LED Backlight            |
| Touch-Screen / Scheibe:  | Resistive / Glas (optional)   |
| Touch Interface:         | USB oder RS-232               |
| Hersteller Controller:   | Premier                       |
| Spannungseingang DC:     | 12 V/DC                       |
| Spannungseingang AC:     | 100 - 240 V/AC                |
| externes Netzteil:       | 12 V/DC, 100 - 240 V/AC, IP65 |
| Leistungsaufnahme:       | 27 Watt                       |
| VGA:                     | 1 x 15-pin D-sub              |
| DVI:                     | 1 x DVI (optional)            |
| HDMI:                    | 1 x HDMI (optional)           |
| Video:                   | 1 x Composite (optional)      |
| Betriebstemperatur min.: | 0°C                           |
| Betriebstemperatur max.: | 50°C                          |
| Gewährleistung:          | 24 Monate / 24 months         |

## Weiterführende Links zu "R19L300-65M1"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

## Verfügbare Downloads:

- [Download WM Industrial LCD Monitor User Guide V11](#)
- [Download WM\\_Full\\_IP65\\_LCD\\_Quick\\_installation\\_guide](#)
- [Download CE Konformitätserklärung DoC LCD WM 19-Vu-x-y-z 20190130](#)
- [Download CE Industrie-LCD WM-Serie Gebrauchsanleitung 20190130](#)
- [Download Drawing Industrie-LCD WM 19-V-ES 190228](#)