

Artikel-Nr.: 23080061
Freitextfeld 2: 8,4 Zoll (4:3) Panel-PC, Intel Celeron N2930
Hersteller: TL Electronic
Gewicht: 11.5 kg



R08IB3S-OFU1

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "R08IB3S-OFU1"

Einbau-Panel-PC für den professionellen Einsatz
 Panel-Industrie-PC in robuster Openframe-Stahlblechausführung
 Rückseitig berührungssicher abgedeckt (Käfig-Chassis)
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
 Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2308
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	ja
Hersteller:	Winmate
Serienname:	SlimLine-Serie
H-Artikelnummer:	R08IB3S-OFU1
Mechanik:	Open Frame
Maße B (cm):	25,12
Maße H (cm):	17,5
Maße T (cm):	5,5
Material Gehäuse:	Stahlblech / steel sheet
Schutzart Gerät:	IP20
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 75 x 75 mm
Montage:	Einbau von vorne / front installation
Kühlung:	lüfterlos / fanless
Display-Diagonale (Zoll):	8,4
Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	800 x 600
Helligkeit:	600 cd/m ²

Kontrast:	600:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Resistive / Glas (optional)
Touch Interface:	USB oder RS-232
Hersteller Controller:	Premier
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
Leistungsaufnahme:	35 Watt
HDMI:	1 x HDMI (Type-A)
USB:	1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0
Seriell:	1 x RS-232, 1 x RS232/422/485
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
Mainboard Formfaktor:	3,5"
Chipsatz:	Intel System on chip
CPU Typ:	Celeron Bay Trail-M
CPU Model:	N2930
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1,83 GHz
CPU Kerne:	4
CPU Sockel:	FCBGA1170
RAM max. Größe (MB):	8192
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	SO-DDR3L
RAM Geschwindigkeit:	1066
Grafik Controller:	Graphics in CPU
Audio Controller:	Realtek ALC886 HD Codec
Sicherheit:	TPM 1.2
CPU Klasse:	Atom / Celeron
HDD max. Anzahl:	1
HDD Anschluss:	SATA
HDD Kapazität (GB):	500
SSD Bauform:	2.5"
SSD Kapazität (GB):	128
RAID-System:	Nein / no
CD/DVD-Writer:	Nein / no
Ethernet Anschlüsse:	2 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	2 x Gigabit-LAN
Ethernet Controller:	Intel I210-AT
MiniPCIe Slot WLAN/WWAN:	1
WLAN:	Optional / optional
Bluetooth:	Nein / no
Kamera:	Nein / no

Barcode Scanner:	Nein / no
RFID Reader:	Nein / no
Betriebssystem:	Optional
Betriebssystem Sprachversion:	deutsch / english / italian
Betriebssystem-Unterstützung:	Windows 7 / 8.1 / 10 IoT
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "R08IB3S-OFU1"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic](#)

Verfügbare Downloads:

- [Download CE Konformitätserklärung DoC Panel-PC WM 08-IB32-x-y-z 20190130](#)
- [Download Drawing Panel-PC WM 08-IB32-OF \(Openframe\) 190228](#)
- [Download CE Panel-PC WM-Serie Gebrauchsanleitung 20190130](#)