



Artikel-Nr.: 15100431

Freitextfeld 2: Wallmount Industrie-PC der EmbeddedLine-Serie (SE-

Hersteller: Protech

Gewicht: 4.9 kg

EL1092-Q

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "EL1092-Q"

Booksize Industrie-PC für den professionellen Einsatz
Industriecomputer in robustem Aluminium-Gehäuse
2 x Laufwerksschacht, RAID-Option
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Einfache Installation mit Montageschienen
Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	151
Hersteller:	PT
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Protech
Serienname:	EmbeddedLine
H-Artikelnummer:	SE-8400
Mechanik:	Embedded-PC
Maße B (cm):	26,0
Maße H (cm):	8,0
Maße T (cm):	20,0
Gewicht (kg):	4,9
Material Gehäuse:	Aluminium / aluminium
Material Front:	Aluminium / aluminum
Schutzart Front:	IP20
Schutzart Gerät:	IP20
Farbe:	Gehäuse schwarz / Front blau
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset, Status-LEDs
Wandmontage:	Optional / optional
Kühlung:	lüfterlos / fanless
Chipsatz:	Intel Q170

CPU Typ:	Core i3
CPU Model:	7100T
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	3400
CPU Kerne:	2
CPU Sockel:	LGA1151, H4
CPU alternative Option 1:	Core i5-7xxx
CPU alternative Option 2:	Core i7-7xxx
CPU alternative Option 3:	Core i5-6xxx
RAM Größe (MB):	8192
RAM max. Größe (MB):	32768
RAM Anzahl Bänke:	2
RAM Typ:	DDR4
RAM Geschwindigkeit:	2133
PCI Express x4:	Optional / optional
PCI :	Optional / optional
Grafik Controller:	Intel HD Graphics 630
Ethernet Controller:	Intel PHY219-LM + 210-AT
Anschlüsse SATA:	2
Anschlüsse USB intern:	4x USB 2.0, 2x USB 3.0
Anschlüsse Seriell intern:	4x RS-232
Mini-PCle-Steckplatz:	1
SSD Bauform:	2.5"
SSD max. Anzahl:	2
SSD Kapazität (GB):	120
RAID-System:	Ja / yes
Display:	1x HDMI
USB:	2 x USB 3.0
Seriell:	2 x RS-232
SIM Card Slot:	Ja / yes
Cfast Card Slot:	Ja / yes
Display:	1x DVI-I
USB:	4 x USB 3.0
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
Audio:	Line-Out, Line-In, Mic in
Seriell:	2 x RS-232, 2 x RS232/422/485
Bedienelemente:	Power On/Off
Spannungseingang DC:	9-36 V/DC
Netzteil:	Optional externes Netzteil 100 - 240 V/A
WLAN:	Optional / optional
Betriebssystem-Unterstützung:	Windows 7 / 8.1 / 10 IoT
Betriebstemperatur min.:	-10°C

Betriebstemperatur max.:

50°C

Gewährleistung:

24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "EL1092-Q"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Protech](#)

Verfügbare Downloads:

- [Download CE Konformitätserklärung DoC IPC EL1092_20190130](#)
- [Download Drawing Embedded-Industrie-PC EL1092_190228](#)
- [Download Gebrauchsanleitung IPC-EL1092-1093_20190130](#)
- [Download PT EL1092 Quick Reference Guide Q1](#)
- [Download PT EL1092 README V1.0](#)
- [Download PT EL1092 User Manual M1_190228](#)
- [Download Drawing Embedded-Industrie-PC EL1092_pci_20200731](#)
- [Download Drawing Embedded-Industrie-PC EL1092_pci-e_20200731](#)