



Artikel-Nr.: 23220970

Freitextfeld 2: 21,5 Zoll (16:9) Edelstahl-Panel-PC, Intel Celeron N2930, Windows 10 IoT Enterprise

Hersteller: Winmate

Gewicht: 4 kg

Höhe: 29,2 cm

Breite: 7,28 cm

Länge: 35,76 cm



W22IB3S-SPA3-B

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "W22IB3S-SPA3-B"

Widerstandsfähiger Industrie-Panel-PC aus gebürstetem Edelstahl

Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen

Leicht zu reinigen und korrosionsbeständig

Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb

Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle

Perfekt für Lebensmittel-, Chemie-, Pharmaindustrie, Medizintechnik, Verfahrenstechnik, Anlagenbau etc.

Langzeitverfügbarkeit

| | |
|-----------------------------------|---|
| Artikelgruppe Vorgabe: | 2322 |
| Hersteller: | WM |
| MatchcodeHersteller: | nein |
| Hersteller: | Winmate |
| Serienname: | B-Serie |
| H-Artikelnummer: | W22IB3S-SPA3-B |
| Mechanik: | Chassis Edelstahl / stainless steel (VES) |
| Maße B (cm): | 59,5 |
| Maße H (cm): | 33,7 |
| Maße T (cm): | 6,9 |
| Material Gehäuse: | Edelstahl / stainless steel |
| Material Front: | Edelstahl / stainless steel |
| Schutzart Front: | IP65 |
| Schutzart Gerät: | IP65 |
| Farbe: | Edelstahl gebürstet / brushed stainless |
| Bedienelemente: | 5 Keys: -, +, Power, Esc, Enter |
| VESA-Montageschnittstelle: | VESA 200 x 100 mm |
| Montage: | Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo |
| Kühlung: | lüfterlos / fanless |

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Display-Diagonale (Zoll): | 21,5 |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Auflösung: | 1920 x 1080 |
| Helligkeit: | 250 cd/m ² |
| Kontrast: | 3000:1 |
| Display-Technologie: | LCD, LED Backlight |
| Touch-Screen / Scheibe: | Projected Capacitive / Multi-Touch |
| Touch Interface: | USB |
| Hersteller Controller: | P-CAP Touchcontroller |
| Spannungseingang DC: | 12 V/DC (M12 type) |
| externes Netzteil: | 12 V/DC, 100 - 240 V/AC, IP65 |
| USB: | 2 x USB 2.0 (M12 type) |
| Seriell: | 1 x RS-232 (M12 type) |
| LAN: | 1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps (IP65) |
| Chipsatz: | Intel System on chip |
| CPU Typ: | Celeron |
| CPU Model: | N2930 |
| CPU 64bit: | Ja |
| CPU Geschwindigkeit: | 1,83 GHz |
| CPU Kerne: | 4 |
| CPU Sockel: | FCBGA1170 |
| RAM Größe (MB): | 4096 |
| RAM max. Größe (MB): | 8192 |
| RAM Anzahl Bänke: | 1 |
| RAM Typ: | DDR3 |
| RAM Geschwindigkeit: | 1600 |
| Grafik Controller: | Graphics in CPU |
| Audio Controller: | Realtek ALC886 HD Codec |
| Sicherheit: | TPM 2.0 |
| SSD Bauform: | mSATA |
| SSD max. Anzahl: | 1 |
| SSD Kapazität (GB): | 128 |
| Ethernet Anschlüsse: | 1 x RJ-45 |
| Ethernet Datenübertragung: | 1 x Gigabit-LAN |
| Ethernet Controller: | Intel I210-AT |
| MiniPCIe Slot WLAN/WWAN: | 1 |
| WLAN: | Optional / optional |
| Betriebssystem: | Windows 10 IoT Enterprise |
| Betriebssystem Sprachversion: | deutsch / english / italiano |
| Betriebstemperatur min.: | 0°C |
| Betriebstemperatur max.: | 45°C |
| Gewährleistung: | 24 Monate / 24 months |

Weiterführende Links zu "W22IB3S-SPA3-B"

- [Fragen zum Artikel?](#)
- [Weitere Artikel von Winmate](#)

Verfügbare Downloads:

- [Download Drawing Panel-PC W22IB3S-SPA3-B 25052022](#)
- [Download CE Konformitätserklärung DoC W22IB3S-SPA-B](#)