



**Artikel-Nr.:** 23120417

**Freitextfeld 2:** 12.1 Zoll (4:3) Rugged Panel-PC der GS-Serie, Cortex A9, Android 6.0

**Hersteller:** Winmate

## R12FA3S-GSM2

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "R12FA3S-GSM2"

Rugged Panel-PC für stationären und fahrzeugmontierten Einsatz  
 Panel-Industrie-PC in robustem Stahlblech-Gehäuse  
 Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen  
 Schock- und vibrationsresistent gem. MIL-STD-810F/G  
 Ebene PCAP-Glasfront ohne Schmutzkanten  
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb  
 Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle  
 Langzeitverfügbarkeit

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	2312
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>MatchcodeHersteller:</b>	nein
<b>Hersteller:</b>	Winnate
<b>Serienname:</b>	GS-Serie
<b>H-Artikelnummer:</b>	R12FA3S-GSM2
<b>Mechanik:</b>	Chassis (VESA-Mounting)
<b>Maße B (cm):</b>	22,67
<b>Maße H (cm):</b>	29,62
<b>Maße T (cm):</b>	4,55
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech / steel sheet
<b>Material Front:</b>	Stahlblech / steel sheet
<b>Schutzart Front:</b>	IP65
<b>Schutzart Gerät:</b>	IP65
<b>Farbe:</b>	schwarz / black
<b>Bedienelemente:</b>	2 Keys: Power, Reset, Status-LEDs
<b>VESA-Montageschnittstelle:</b>	VESA 75 x 75 mm
<b>Montage:</b>	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo

<b>Kühlung:</b>	lüfterlos / fanless
<b>Display-Diagonale (Zoll):</b>	12,1
<b>Seitenverhältnis:</b>	4:3
<b>Auflösung:</b>	1024 x 768
<b>Helligkeit:</b>	500 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrast:</b>	1000:1
<b>Display-Technologie:</b>	LCD, LED Backlight
<b>Touch-Screen / Scheibe:</b>	Projected Capacitive / Multi-Touch
<b>Touch Interface:</b>	USB
<b>Hersteller Controller:</b>	P-CAP Touchcontroller
<b>Spannungseingang DC:</b>	12 V/DC (M12 type)
<b>externes Netzteil:</b>	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, IP65
<b>Leistungsaufnahme:</b>	15 Watt
<b>USB:</b>	1 x USB 2.0 (M12 type), 1 x USB OTG
<b>Seriell:</b>	1 x RS232 (M12 type) (Optional 422/485)
<b>Audio:</b>	1 x 1 Watt Speaker
<b>LAN:</b>	1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps (M12 type)
<b>Mainboard Formfaktor:</b>	i. MX6
<b>Chipsatz:</b>	SoC
<b>CPU Typ:</b>	A9
<b>CPU Model:</b>	Cortex A9
<b>CPU 64bit:</b>	Nein
<b>CPU Geschwindigkeit:</b>	1,0 GHz
<b>CPU Kerne:</b>	2
<b>RAM Größe (MB):</b>	1024
<b>RAM max. Größe (MB):</b>	2048
<b>RAM Anzahl Bänke:</b>	1
<b>RAM Typ:</b>	LPDDR3
<b>Grafik Controller:</b>	Graphics in CPU
<b>SSD Bauform:</b>	eMMC
<b>SSD max. Anzahl:</b>	1
<b>SSD Kapazität (GB):</b>	16
<b>Ethernet Anschlüsse:</b>	1 x RJ-45
<b>Ethernet Datenübertragung:</b>	1 x Gigabit-LAN
<b>Betriebssystem:</b>	Android 6.0
<b>Betriebssystem Sprachversion:</b>	deutsch / english / italian
<b>Betriebssystem-Unterstützung:</b>	Linux 4.1.15, QT 5.5, Ubuntu 16.04
<b>Betriebstemperatur min.:</b>	-15°C
<b>Betriebstemperatur max.:</b>	55°C
<b>Gewährleistung:</b>	24 Monate / 24 months

## Weiterführende Links zu "R12FA3S-GSM2"

- [Fragen zum Artikel?](#)
- [Weitere Artikel von Winmate](#)

## Verfügbare Downloads:

[Download Drawing Panel-PC R12FA3S-GSM2 221215](#)