



Artikel-Nr.: 23152363

Freitextfeld 2: 15,0 Zoll (4:3) Multitouch-Panel-PC, Intel Celeron N2930

Hersteller: TL Electronic

Gewicht: 6 kg

R15IB7T-PPC3

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "R15IB7T-PPC3"

Multitouch-Panel-PC für den professionellen Einsatz
Panel-Industrie-PC in robuster Stahlblechausführung
Stabile Aluminium-Frontplatte (IP65-geschützt)
Ebene PCAP-Glasfront ohne Schmutzkanten
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Panelmount-Einbau mit rückseitigen Halteklammern oder Innengewinden
Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2315
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winmate
Serienname:	MTU-Serie
H-Artikelnummer:	R15IB7T-PPC3
Mechanik:	Panel Mount
Maße B (cm):	36,7
Maße H (cm):	29,1
Maße T (cm):	8,38
Material Gehäuse:	Stahlblech / steel sheet
Material Front:	Aluminium / aluminum
Schutzart Front:	IP65
Schutzart Gerät:	IP20
Farbe:	Aluminium eloxiert / anodized aluminum
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset, Status-LEDs
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Montage:	Einbau von vorne / front installation
Kühlung:	lüfterlos / fanless

Display-Diagonale (Zoll):	15,0
Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	1024 x 768
Helligkeit:	300 cd/m²
Kontrast:	2000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Projected Capacitive / Multi-Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	P-CAP Touchcontroller
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 110 - 240 V/AC, 4-pin
VGA:	1 x 15-pin D-sub
USB:	1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0
Seriell:	2 x RS-232, 1 x RS232/422/485
Audio:	Line-Out, Line-In, Mic in
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
PS/2:	2x Mini-DIN
Mainboard Formfaktor:	All in One
Chipsatz:	Intel System on chip
CPU Typ:	Celeron Bay Trail-M
CPU Model:	N2930
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1,83 GHz
CPU Kerne:	4
CPU Sockel:	FCBGA1170
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	8192
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	SO-DDR3L
RAM Geschwindigkeit:	1600
Grafik Controller:	Intel HD Graphics Z3700 series
Audio Controller:	Realtek ALC886 HD Codec
Sicherheit:	TPM 2.0
SSD Bauform:	mSATA
SSD max. Anzahl:	1
SSD Kapazität (GB):	128
Ethernet Anschlüsse:	2 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	2 x Gigabit-LAN
Ethernet Controller:	Intel I210-AT
MiniPCle Slot WLAN/WWAN:	2
WLAN:	Optional / optional
Betriebssystem:	Optional

Betriebssystem Sprachversion:	deutsch / english / italian
Betriebssystem-Unterstützung:	Windows 10 IoT
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "R15IB7T-PPC3"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic](#)

Verfügbare Downloads:

- [Download WM PCAP Multi-Touch User Guide v.1.0 190228](#)
- [Download Drawing Panel-PC R15IB7T-PPC3 221213](#)