



**Artikel-Nr.:** 23152187  
**Freitextfeld 2:** 15,0 Zoll (4:3) Panel-PC der SlimLine-Serie  
**Hersteller:** Winmate  
**Gewicht:** 3,9 kg

## R15IB3S-POC3

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werkstage

### Produktinformationen "R15IB3S-POC3"

15,0 Zoll Einbau-Panel-PC für den professionellen Einsatz  
 Panel-Industrie-PC in robuster Openframe-Stahlblechausführung  
 Rückseitig berührungssicher abgedeckt (Käfig-Chassis)  
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	2315
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>MatchcodeHersteller:</b>	nein
<b>Hersteller:</b>	Winmate
<b>Seriename:</b>	SlimLine-Serie
<b>H-Artikelnummer:</b>	R15IB3S-POC3
<b>Mechanik:</b>	Open Frame
<b>Maße B (cm):</b>	35,0
<b>Maße H (cm):</b>	27,3
<b>Maße T (cm):</b>	4,8
<b>Gewicht (kg):</b>	3,9
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium / aluminium
<b>Schutzart Gerät:</b>	IP22
<b>Farbe:</b>	RAL 7035 / light grey
<b>Bedienelemente:</b>	2 Keys: Power, Reset
<b>VESA-Montageschnittstelle:</b>	VESA 75 x 75 mm
<b>Montage:</b>	Einbau von hinten / back installation
<b>Kühlung:</b>	lüfterlos / fanless
<b>Display-Diagonale (Zoll):</b>	15,0
<b>Seitenverhältnis:</b>	4:3
<b>Auflösung:</b>	1024 x 768

Helligkeit:	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast:	2000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Projected Capacitive / Multi-Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	P-CAP Touchcontroller
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 110 - 240 V/AC, DC plug
Leistungsaufnahme:	30 Watt
HDMI:	1 x HDMI (optional)
USB:	1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0
Seriell:	1 x RS-232/422/485
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
Mainboard Formfaktor:	Mini-ATX
Chipsatz:	Intel System on chip
CPU Typ:	Celeron Bay Trail-M
CPU Model:	N2930
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1,83
CPU Kerne:	4
CPU Sockel:	FCBGA1170
RAM Größe (MB):	4096
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	SO-DDR3L
RAM Geschwindigkeit:	1600
Grafik Controller:	Intel HD Graphics Z3700 series
Sicherheit:	TPM 2.0
Anschlüsse SATA:	1
CPU Klasse:	Atom / Celeron
SSD Bauform:	2.5"
SSD max. Anzahl:	1
SSD Kapazität (GB):	64
Ethernet Anschlüsse:	2 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	2 x Gigabit-LAN
Ethernet Controller:	Intel I210-AT
MiniPCIe Slot WLAN/WWAN:	1
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

## Weiterführende Links zu "R15IB3S-POC3"

[- Fragen zum Artikel?](#)

[- Weitere Artikel von Winmate](#)

## Verfügbare Downloads:

[Download CE\\_Panel-PC WM-Serie Gebrauchsanleitung 20190130](#)  
[Download CE Konformitätserklärung DoC Panel-PC WM 15-IB32-x-y-z](#)