



**Artikel-Nr.:** 52200790

**Freitextfeld 2:** 21,5 Zoll (16:9) LCD-Industriemonitor

**Hersteller:** Winmate

**Gewicht:** 6 kg

## W22L100-OFA3\_PMA

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "W22L100-OFA3\_PMA"

21,5" (16:9) aktiv Matrix Wide Screen Einbau-LCD mit LED-Backlight mit Aluminium-Front Panel-Mount, "Typ PMA", Farbe RAL7035, frontseitig IP65, mit Befestigungsbolzen und rückseitiger Dichtlippe.

Maße LCD: 504 x 318 x 60 mm, Maße Frontplatte: 550 x 360 x 5 mm,

Version: rückseitig berührungssicher abgedeckt (Käfig-Chassis)

Geeignet für: einfache industrielle Anwendungen

Auflösung: 1920 x 1080 Pixel

Kontrast: 3000:1

Helligkeit: 250 cd/m<sup>2</sup>

Einblickwinkel: Hor.: -89° bis 89°, Vert.: -89° bis 89°

Leistungsaufnahme: ca. 40 Watt

Videoeingang: VGA + DVI + HDMI

Versorgungsspannung: 12 V/DC, inkl. externes Netzteil mit 100-240 V/AC

Temperaturbereich: 0-50° C (Betrieb), -20-60° C (Lager)

inkl. resistiver PREMIER-Touchscreen, USB

Typ: W22L100-OFA3\_PMA

Gewährleistung: 24 Monate

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	522
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>MatchcodeHersteller:</b>	nein
<b>Hersteller:</b>	Wimate
<b>Serienname:</b>	WM-Serie
<b>H-Artiklenummer:</b>	W22L100-OFA3
<b>Mechanik:</b>	Panel Mount
<b>Maße B (cm):</b>	55,0
<b>Maße H (cm):</b>	36,0
<b>Maße T (cm):</b>	6,5
<b>Gewicht (kg):</b>	6,0
<b>Material Gehäuse:</b>	Metallgehäuse / Metal housing

Material Front:	Aluminium / aluminum
Schutzart Front:	IP65
Schutzart Gerät:	IP20
Farbe:	RAL 7035 / light grey
Bedienelemente:	5 Keys: -, +, Power, Esc, Enter
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Montage:	Einbau von vorne / front installation
Display-Diagonale (Zoll):	21,5
Seitenverhältnis:	16:9
Auflösung:	1920 x 1080
Helligkeit:	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast:	3000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Resistive Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	Premier
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug
VGA:	1 x 15-pin D-sub
DVI:	1 x DVI-D
HDMI:	1 x HDMI
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

## Weiterführende Links zu "W22L100-OFA3\_PMA"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

## Verfügbare Downloads:

- [Download CE Konformitätserklärung DoC LCD WM 22W-Vu-x-y-z 20190130](#)
- [Download Drawing Industrie-LCD WM 22W-...-PMA+PME \(Panelmount\) 20200804](#)
- [Download Drawing WM 22W-...-PMA+PME \(Panelmount\) Installation 190228](#)