

**Artikel-Nr.:** 51701221**Hersteller:** TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding

WM 17-VDH-PME-PRU

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "WM 17-VDH-PME-PRU"

Industrie-LCD für den professionellen Einsatz
Industriemonitor in robuster Stahlblechausführung
Stabile Edelstahl-Frontplatte (IP65-geschützt)
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Panelmount-Einbau mit rückseitigen Gewindebolzen
Langzeitverfügbarkeit

17" (4:3) aktiv Matrix TFT Einbau-LCD
mit Edelstahl-Frontrahmen Panel-Mount, "Typ PME"
mit Befestigungsbolzen und rückseitiger Dichtlippe.
Schutzart: frontseitig IP65
Version: rückseitig berührungssicher abgedeckt (Käfig-Chassis)
Maße LCD: 410 x 330 x 58 mm, Maße Frontplatte: 483 x 399 x 5 mm,

Display Modus: VGA/SVGA/XGA
Auflösung: 1024 x 768 Pixel
Kontrast: 1000:1
Helligkeit: 350 cd/m²
Einblickwinkel: Hor.: -85° bis 85°, Vert.: -80° bis 80°
Videoeingang: 15 pin HD Sub Buchse (VGA) + DVI + HDMI
Versorgungsspannung: 12 V/DC, inkl. externes Netzteil mit 100-240 V/AC
Temperaturbereich: 0-50° C (Betrieb), -10-60° C (Lager)
Mit rückseitiger VESA Befestigungsschnittstelle, 75x75 mm
inkl. resistiver PREMIER-Touchscreen, USB
Ursprungsland: Taiwan

Warentarifnummer: 8528 5210

Artikelgruppe Vorgabe:	517
Hersteller:	WM
Hersteller:	Winmate
Serienname:	WM-Serie
H-Artiklenummer:	S17L500-OFM1

Mechanik:	Panel Mount
Maße B (cm):	48,3
Maße H (cm):	39,9
Maße T (cm):	6,3
Material Gehäuse:	Stahlblech / steel sheet
Material Front:	Edelstahl / stainless steel
Schutzart Front:	IP65
Schutzart Gerät:	IP20
Farbe:	Edelstahl gebürstet / brushed stainless
Bedienelemente:	5 Keys: -, +, Power, Esc, Enter
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 75 x 75 mm
Montage:	Einbau von vorne / front installation
Display-Diagonale (Zoll):	17,0
Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	1280 x 1024
Helligkeit:	350 cd/m²
Kontrast:	1000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Resistive Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	Premier
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
VGA:	1 x 15-pin D-sub
DVI:	1 x DVI-D
HDMI:	1 x HDMI
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "WM 17-VDH-PME-PRU"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding](#)

Verfügbare Downloads:

- [Download CE Konformitätserklärung DoC LCD WM 17-Vu-x-y-z 20190130](#)
- [Download Drawing Industrie-LCD WM 17-...-PMA+PME \(Panelmount\) 20200804](#)
- [Download Drawing WM 17-...-PMA+PME \(Panelmount\) Installation 190228](#)