



**Artikel-Nr.:** 51901575

**Freitextfeld 2:** 19,0 Zoll (4:3) LCD-Industriemonitor

**Hersteller:** TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding

## R19L300-OFM1\_PME

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "R19L300-OFM1\_PME"

Industrie-LCD für den professionellen Einsatz  
 Industriemonitor in robuster Stahlblechausführung  
 Stabile Edelstahl-Frontplatte (IP65-geschützt)  
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb  
 Panelmount-Einbau mit rückseitigen Gewindebolzen  
 Langzeitverfügbarkeit

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>     | 519                                     |
| <b>Hersteller:</b>                | WM                                      |
| <b>Hersteller:</b>                | Winmate                                 |
| <b>Serienname:</b>                | WM-Serie                                |
| <b>H-Artiklenummer:</b>           | R19L300-OFM1                            |
| <b>Mechanik:</b>                  | Panel Mount Edelstahl / stainless steel |
| <b>Maße B (cm):</b>               | 48,3                                    |
| <b>Maße H (cm):</b>               | 39,9                                    |
| <b>Maße T (cm):</b>               | 5,8                                     |
| <b>Material Gehäuse:</b>          | Stahlblech / steel sheet                |
| <b>Material Front:</b>            | Edelstahl / stainless steel             |
| <b>Schutzart Front:</b>           | IP65                                    |
| <b>Schutzart Gerät:</b>           | IP20                                    |
| <b>Farbe:</b>                     | Edelstahl gebürstet / brushed stainless |
| <b>Bedienelemente:</b>            | 5 Keys: -, +, Power, Esc, Enter         |
| <b>VESA-Montageschnittstelle:</b> | VESA 75 x 75 mm                         |
| <b>Montage:</b>                   | Einbau von vorne / front installation   |
| <b>Display-Diagonale (Zoll):</b>  | 19,0                                    |
| <b>Seitenverhältnis:</b>          | 4:3                                     |
| <b>Auflösung:</b>                 | 1280 x 1024                             |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Helligkeit:              | 250 cd/m <sup>2</sup>          |
| Kontrast:                | 1000:1                         |
| Display-Technologie:     | LCD, LED Backlight             |
| Touch-Screen / Scheibe:  | Resistive / Glas (optional)    |
| Touch Interface:         | USB oder RS-232                |
| Hersteller Controller:   | Premier                        |
| Spannungseingang DC:     | 12 V/DC                        |
| externes Netzteil:       | 12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin |
| VGA:                     | 1 x 15-pin D-sub               |
| DVI:                     | 1 x DVI-D                      |
| HDMI:                    | 1 x HDMI                       |
| Betriebstemperatur min.: | 0°C                            |
| Betriebstemperatur max.: | 50°C                           |
| Gewährleistung:          | 24 Monate / 24 months          |

## Weiterführende Links zu "R19L300-OFM1\_PME"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding](#)

## Verfügbare Downloads:

- [Download CE Konformitätserklärung DoC LCD WM 19-Vu-x-y-z 20190130](#)
- [Download Drawing Industrie-LCD WM 19-...-PMA+PME \(Panelmount\) 20200804](#)
- [Download Drawing WM 19-...-PMA+PME \(Panelmount\) Installation 190228](#)