



**Artikel-Nr.:** 51501525  
**Freitextfeld 2:** 15,0 Zoll (4:3) LCD-Industriemonitor  
**Hersteller:** Winmate  
**Gewicht:** 5.5 kg  
**Höhe:** 29 cm  
**Breite:** 4.7 cm  
**Länge:** 37 cm

## R15L600-CHC3(HB)

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "R15L600-CHC3(HB)"

Industrie-LCD für den professionellen Einsatz  
 Industriemonitor in robustem Stahlblech-Gehäuse  
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb  
 Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle  
 Langzeitverfügbarkeit

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	515
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>Hersteller:</b>	Wimate
<b>Serienname:</b>	WM-Serie
<b>H-Artiklenummer:</b>	R15L600-CHC3
<b>Mechanik:</b>	Chassis (VESA-Mounting)
<b>Maße B (cm):</b>	37,0
<b>Maße H (cm):</b>	29,0
<b>Maße T (cm):</b>	4,7
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech / steel sheet
<b>Schutzart Gerät:</b>	IP20
<b>Farbe:</b>	RAL 9004 / signal black
<b>Bedienelemente:</b>	5 Keys: -, +, Power, Esc, Enter
<b>VESA-Montageschnittstelle:</b>	VESA 75 x 75 mm
<b>Montage:</b>	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo
<b>Display-Diagonale (Zoll):</b>	15,0
<b>Seitenverhältnis:</b>	4:3
<b>Auflösung:</b>	1024 x 768
<b>Helligkeit:</b>	1000 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrast:</b>	2000:1

Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Resistive / Glas (optional)
Touch Interface:	USB oder RS-232
Hersteller Controller:	Premier
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
VGA:	1 x 15-pin D-sub
DVI:	1 x DVI-D
HDMI:	1 x HDMI
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

## Weiterführende Links zu "R15L600-CHC3(HB)"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

## Verfügbare Downloads:

- [Download CE Konformitätserklärung DoC LCD WM 15-Vu-x-y-z\\_20190130](#)
- [Download Drawing Industrie-LCD WM 15-VDP-CH \(VESA Chassis\)\\_20200804](#)