


**Artikel-Nr.:** 50700006

**Freitextfeld 2:** 7,0 Zoll (4:3) Multitouch LCD

**Hersteller:** Winmate

**Höhe:** 5.1 cm

**Breite:** 36.8 cm

**Länge:** 44.4 cm

## W07L100-GCT1

### Preis auf Anfrage

 zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "W07L100-GCT1"

Rugged Industrie LCD für stationären und fahrzeugmontierten Einsatz  
 Industrie LCD in robustem Stahlblech-Gehäuse  
 Stabile Aluminium-Frontplatte (IP65-geschützt)  
 Schock- und vibrationsresistent gem. MIL-STD-810F/G  
 Ebene PCAP-Glasfront ohne Schmutzkanten  
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb  
 Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle  
 Langzeitverfügbarkeit

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>    | 507                                      |
| <b>Hersteller:</b>               | WM                                       |
| <b>Hersteller:</b>               | Wintate                                  |
| <b>Serienname:</b>               | GC-Serie                                 |
| <b>H-Artiklenummer:</b>          | W07L100-GCT1                             |
| <b>Mechanik:</b>                 | Chassis (VESA-Mounting)                  |
| <b>Maße B (cm):</b>              | 18,94                                    |
| <b>Maße H (cm):</b>              | 14,54                                    |
| <b>Maße T (cm):</b>              | 3,98                                     |
| <b>Material Gehäuse:</b>         | Aluminium / aluminium                    |
| <b>Material Front:</b>           | Aluminium / aluminum                     |
| <b>Schutzart Front:</b>          | IP65                                     |
| <b>Farbe:</b>                    | Aluminium gebürstet / aluminum brushed   |
| <b>Bedienelemente:</b>           | 5 Keys: -, +, Power, Esc, Enter          |
| <b>Montage:</b>                  | Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo |
| <b>Display-Diagonale (Zoll):</b> | 7,0                                      |
| <b>Seitenverhältnis:</b>         | 4:3                                      |
| <b>Auflösung:</b>                | 1024 x 600                               |

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Helligkeit:              | 320 cd/m²                          |
| Kontrast:                | 500:1                              |
| Display-Technologie:     | LCD, LED Backlight                 |
| Touch-Screen / Scheibe:  | Projected Capacitive / Multi-Touch |
| Touch Interface:         | USB                                |
| Hersteller Controller:   | P-CAP Touchcontroller              |
| Spannungseingang DC:     | 12 V/DC                            |
| externes Netzteil:       | 12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin     |
| VGA:                     | 1 x 15-pin D-sub                   |
| Betriebstemperatur min.: | 0°C                                |
| Betriebstemperatur max.: | 50°C                               |
| Gewährleistung:          | 24 Monate / 24 months              |

## Weiterführende Links zu "W07L100-GCT1"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

## Verfügbare Downloads:

- [Download CE Konformitätserklärung DoC W07L100-GCT1](#)
- [Download Drawing Industrie-LCD WM W07L100-GCT1 \(VESA Chassis\) 25072022](#)