



Artikel-Nr.: 23152523

Freitextfeld 2: 15,6 Zoll (16:9) Multitouch-Panel-PC der MTU-Serie, Intel Celeron N2930

Hersteller: Winmate

Gewicht: 7.94 kg

WM 15W-IB70-PMA-MTU

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "WM 15W-IB70-PMA-MTU"

Multitouch-Panel-PC für den professionellen Einsatz
 Panel-Industrie-PC in robuster Stahlblechausführung
 Stabile Aluminium-Frontplatte (IP65-geschützt)
 Ebene PCAP-Glasfront ohne Schmutzkanten
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
 Panelmount-Einbau mit rückseitigen Halteklammern oder Innengewinden
 Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2315
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Wimate
Serienname:	MTU-Serie
H-Artikelnummer:	W15IB7T-PPA4
Mechanik:	Panel Mount
Maße B (cm):	41,5
Maße H (cm):	27,5
Maße T (cm):	8,1
Material Gehäuse:	Stahlblech / steel sheet
Material Front:	Aluminium / aluminum
Schutzart Front:	IP65
Schutzart Gerät:	IP20
Farbe:	Aluminium gebürstet / aluminum brushed
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset, Status-LEDs
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Montage:	Einbau von vorne / front installation
Kühlung:	lüfterlos / fanless

Display-Diagonale (Zoll):	15,6
Seitenverhältnis:	16:9
Auflösung:	1920 x 1080
Helligkeit:	300 cd/m ²
Kontrast:	800:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Projected Capacitive / Multi-Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	P-CAP Touchcontroller
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
VGA:	1 x 15-pin D-sub
USB:	1 x USB 3.2 Gen1x1, 3 x USB 2.0
Seriell:	2 x RS232
Audio:	Line-Out, Line-In, Mic in
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
PS/2:	2x Mini-DIN
Chipsatz:	Intel System on chip
CPU Typ:	Celeron
CPU Model:	N2930
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1,83 GHz
CPU Kerne:	4
CPU Sockel:	FCBGA1170
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	8192
RAM Anzahl Bänke:	2
RAM Typ:	SO-DDR3L
RAM Geschwindigkeit:	1600
Grafik Controller:	Intel HD Graphics Z3700 series
Sicherheit:	TPM 2.0
CPU Klasse:	Atom / Celeron
Erweiterungs-Steckplätze:	2 x mPCIe
SSD Bauform:	mSATA
SSD max. Anzahl:	1
SSD Kapazität (GB):	128
Ethernet Anschlüsse:	2 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	2 x Gigabit-LAN
WLAN:	Optional / optional
Bluetooth:	optional / optional
Betriebssystem:	Optional
Betriebstemperatur min.:	0°C

Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "WM 15W-IB70-PMA-MTU"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

Verfügbare Downloads:

- [Download CE Konformitätserklärung DoC Panel-PC WM 15W-IB70-x-y-z 20190130](#)
- [Download Drawing Panel-PC WM 15W-IB70-PMA-MTU 221220](#)