



Artikel-Nr.: 25140003

Freitextfeld 2: 14,0 Zoll Rugged Industrie-Tablet-PC, Intel Core i5-1135G7, Windows 10 IoT Enterprise

Hersteller: Winmate

Gewicht: 1.7 kg

M140TG

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "M140TG"

Rugged Tablet-PC für den professionellen Einsatz

Schock-, Vibrations- und Sturz-Resistenz (MIL-STD-810H)

Multi-Touch (PCAP)

Der ideale Begleiter in Lager, Logistik, Automotive, Outdoor, Smart Factory, Field Service etc.

Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2514
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Wintmate
Serienname:	Rugged Industrial Tablet PC
H-Artikelnummer:	M140TG
Mechanik:	Rugged Tablet PC
Maße B (cm):	34,19
Maße H (cm):	22,47
Maße T (cm):	2,54
Gewicht (kg):	1,7
Material Gehäuse:	Aluminium - Magnesium
Schutzart Gerät:	IP65
Farbe:	Schwarz / black
Kühlung:	aktiv / fan cooling
Display-Diagonale (Zoll):	14,0
Auflösung:	1920 x 1080
Helligkeit:	700 cd/m²
Kontrast:	800:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight

Touch-Screen :	Projected Capacitive / Multi-Touch
Bedienbarkeit:	Finger/Stift/Handschuh / finger/pen/glov
CPU Typ:	Core i5
CPU Model:	1135G7
CPU Geschwindigkeit:	2,40 GHz
CPU Kerne:	4
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	32768
RAM Typ:	SDRAM-DDR4
SSD Kapazität (GB):	128
SSD Anzahl:	1
WLAN:	Ja / yes
Bluetooth:	Ja / yes
WWAN:	Optional / optional
Ethernet_Anschlüsse:	1x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	1 x Gigabit-LAN
Kamera Front:	Ja / yes
Kamera Front Auflösung:	2MP
Kamera Rear:	Ja / yes
Kamera Rear Auflösung:	8MP
RFID:	Optional / optional
Video:	1x Mirco HDMI (optional)
USB:	2x USB 3.0 (Type A), 1x USB 3.0 (Type C)
LAN:	1x RJ45 - 10/100 Mbps
Card Slot:	1x Micro SDXC Slot, 1x Micro SIM Slot
Audio:	1x Audio Combo Conn.(Mic in/Line out)
Power:	1x 19 V/DC, DC plug
Docking connector:	1x 19-pin Docking Connector
Bedienelemente:	4 Keys: 1x Power, 3x Function
Betriebssystem:	Windows 10 IoT Enterprise
Betriebstemperatur min.:	-10°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Shock:	MIL-STD-810H Method 516.8 Procedure I
Vibration:	MIL-STD-810H Method 514.8 Procedure I
Drop:	MIL-STD-810H Method 516.8, 3 ft
Spannungseingang DC:	19 V/DC
externes Netzteil:	19 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug
Batterie:	10.8V 2400 mAh Li-Polymer Battery (3S1P)
Batterie Hot-Swap:	Optional / optional

Weiterführende Links zu "M140TG"

[- Fragen zum Artikel?](#)

[- Weitere Artikel von Winmate](#)

Verfügbare Downloads:

[Download Drawing Tablet-PC M140TG 221209](#)

[Download CE Konformitätserklärung DoC Tablet-PC M140TG](#)