



**Artikel-Nr.:** 52200808  
**Freitextfeld 2:** 21,5 Zoll (16:9) Multitouch-Monitor  
**Hersteller:** Winmate  
**Gewicht:** 6.8 kg

## W22L100-PPA3

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "W22L100-PPA3"

21,5" (16:9) Multitouch WM Einbau-LCD in robuster Stahlblechausführung mit Aluminium-Front Panel-Mount, "Typ PMA", Dicke 8 mm, frontseitig IP65.  
 Front: Plane Glasfläche ohne Schmutzkanten  
 Montage: über M4-Innengewinde  
 Einbau der Front Panel-Mount: mit rückseitigen Halteklammern  
 Rückseitige VESA Befestigungsschnittstelle, 75x75/100x100 mm Lochabstand  
 Maße: 533 x 324 x 77 mm, Dicke Frontplatte: 8 mm

Display Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD)  
 Videoeingang: 15 pin HD Sub Buchse (VGA) + HDMI  
 inkl. kapazitiver Multi-Touchscreen (PCAP), USB

Versorgungsspannung: 12 V/DC, inkl. externes Netzteil mit 100-240 V/AC  
 Betriebstemperatur: 0-50° C

Typ: W22L100-PPA3 (WM 22W-VH-PMA-MTU)  
 Ursprungsland: Taiwan

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	522
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>MatchcodeHersteller:</b>	nein
<b>Hersteller:</b>	Wimate
<b>Serienname:</b>	MTU-Serie
<b>H-Artiklenummer:</b>	W22L100-PPA3
<b>Mechanik:</b>	Panel Mount
<b>Maße B (cm):</b>	55,0
<b>Maße H (cm):</b>	36,0
<b>Maße T (cm):</b>	5,2
<b>Gewicht (kg):</b>	6,8
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech / steel sheet

<b>Material Front:</b>	Aluminium / aluminum
<b>Schutzart Gerät:</b>	IP65
<b>Farbe:</b>	Aluminium eloxiert / anodized aluminum
<b>Bedienelemente:</b>	5 Keys: -, +, Power, Esc, Enter
<b>VESA-Montageschnittstelle:</b>	VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
<b>Montage:</b>	Einbau von vorne / front installation
<b>Display-Diagonale (Zoll):</b>	21,5
<b>Seitenverhältnis:</b>	16:9
<b>Auflösung:</b>	1920 x 1080
<b>Helligkeit:</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrast:</b>	3000:1
<b>Display-Technologie:</b>	LCD, LED Backlight
<b>Touch-Screen / Scheibe:</b>	Projected Capacitive / Multi-Touch
<b>Touch Interface:</b>	USB
<b>Hersteller Controller:</b>	P-CAP Touchcontroller
<b>Spannungseingang DC:</b>	12 V/DC
<b>externes Netzteil:</b>	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
<b>VGA:</b>	1 x 15-pin D-sub
<b>HDMI:</b>	1 x HDMI
<b>Betriebstemperatur min.:</b>	0°C
<b>Betriebstemperatur max.:</b>	50°C
<b>Gewährleistung:</b>	24 Monate / 24 months

## Weiterführende Links zu "W22L100-PPA3"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

## Verfügbare Downloads:

- [Download Drawing Industrie-LCD WM 22W-...-PMA-MTU 230302](#)
- [Download CE Konformitätserklärung DoC LCD WM 22W-Vu-x-y-z 20190130](#)