



Artikel-Nr.: 15000606

Freitextfeld 2: Embedded-PC der EmbeddedLine-Serie, Intel Celeron N6210

Hersteller: Winmate

Gewicht: 1.5 kg

Höhe: 15.2 cm

Breite: 6.54 cm

Länge: 13.9 cm

IE32SB3-101

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

Produktinformationen "IE32SB3-101"

Fanless Mini Box-PC, IE32SB3-101

GEHÄUSE:

- Robustes Aluminiumgehäuse aus Strang-Guss-Profilen inkl. Befestigungswinkel
- Maße: (BxHxT) 205 x 110 x 55 mm
- Gehäusefarbe: schwarz
- Versorgungsspannung: 12 V/DC inkl. Netzteil mit 100-240 V/AC

PC:

- Mainboard mit Sockel 1493
- Schnittstellen:
1x RS-232 Schnittstelle (optional: RS-422/485 und 1-2 weitere RS-232),
2x USB 3.2 Gen2x1 (Typ A), 1x HDMI 2.0, Audio on board, Power button.

KONFIGURATION:

- CPU: Intel Celeron N6211, 2x 3.0 GHz (Elkhart Lake)
- RAM: 4 GB DDR4 SO-DIMM (max. 16 GB)
- SSD: 128 GB, M.2 2242 (max. 512 GB)
- Grafik: 1x HDMI
- LAN: 2 x 2.5 Giga LAN RJ45 (Intel i225)
- Audio: on board, 1x 12pin Line-in, 1x Line-out, 1x Mic-in.

QUALITÄT / TESTS:

- EMV-gerechte Ausführung, CE-Konform
- Betriebstemperatur: 0° - 55° C
- Bis 24 Std. dauergetestet

Ursprungsland: Taiwan

Artikelgruppe Vorgabe:	150
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winate
Serienname:	EmbeddedLine
H-Artikelnummer:	IE32SB3-101

Mechanik:	Embedded-PC
Maße B (cm):	20,5
Maße H (cm):	5,5
Maße T (cm):	11,0
Material Gehäuse:	Aluminium / aluminium
Farbe:	schwarz / black
Bedienelemente:	1 Key: Power On/Off
Kühlung:	lüfterlos / fanless
CPU Typ:	Celeron
CPU Model:	N6211
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1,2GHz
CPU Kerne:	2
CPU Sockel:	FCBGA1493
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	16384
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	SO-DDR4
RAM Geschwindigkeit:	3200
Grafik Controller:	Intel UHD Gen 10 Graphics
Ethernet Controller:	Intel I225
Sicherheit:	TPM 2.0
SSD Bauform:	M.2
SSD max. Anzahl:	1
SSD Kapazität (GB):	128
Display:	1x HDMI 2.0 (optional)
USB:	2 x USB 3.2 Gen2x1 (Type-A)
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
Audio:	on board
Seriell:	1 x RS 232, 1-2 x RS232 (optional)
Spannungseingang DC:	12 V/DC
Netzteil:	100 - 240 V/AC, 4-pin, extern
Betriebssystem-Unterstützung:	Windows 10 / 11
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	55°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "IE32SB3-101"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

Verfügbare Downloads:

[Download Drawing Embedded-Industrie-PC IE32SB3-101 230330](#)