



Artikel-Nr.: 25050008

Freitextfeld 2: 5,0 Zoll Industrie-PDA, Cortex A73 + A53, Android 11

Hersteller: Winmate

Gewicht: 0.315 kg

E500RM9

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "E500RM9"

Rugged Industrial PDA für den professionellen Einsatz
 Ruggedized Handheld in robustem Gehäuse mit Elastomer-Gummi rundum
 Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen
 Schock-, Vibrations- und Sturz-Resistenz (MIL-STD-810H)
 10-Punkt-Multitouch mit Handschuh- und Regen-Modus, sonnenlichtlesbar (optical bonding)
 Bis zu 20 h Akku-Laufzeit
 Der ideale Begleiter in Lager, Logistik, Automotive, Outdoor, Smart Factory, Field Service etc.
 Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2505
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winate
Serienname:	Rugged Industrial PDA
H-Artikelnummer:	E500RM9
Mechanik:	Handheld
Maße B (cm):	85,9
Maße H (cm):	16,32
Maße T (cm):	2,25
Gewicht (kg):	0,315
Material Gehäuse:	Kunststoff / plastic
Schutzart Gerät:	IP65
Farbe:	Schwarz / black
Kühlung:	lüfterlos / fanless
Display-Diagonale (Zoll):	5,0
Seitenverhältnis:	16:9
Auflösung:	1280 x 720

Helligkeit:	500 cd/m²
Kontrast:	800:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen :	Projected Capacitive / Multi-Touch
Bedienbarkeit:	Finger/ Handschuh/ finger/ glove
CPU Typ:	ARM Cortex
CPU Model:	A73 + A53
CPU Geschwindigkeit:	2,0 GHz
CPU Kerne:	8
RAM Größe (MB):	4096
SSD Kapazität (GB):	64
WLAN:	Ja / yes
Bluetooth:	Ja / yes
WWAN:	Optional / optional
Kamera Front:	Ja / yes
Kamera Front Auflösung:	8MP
Kamera Rear:	Ja / yes
Kamera Rear Auflösung:	13MP
Barcode:	Optional / optional
RFID:	Optional / optional
Finger Print:	Optional / optional
USB:	1x Micro USB OTG
Docking connector:	1x 19-pin Docking Connector
Bedienelemente:	8 Keys: Power, 7x Function
Betriebssystem:	Android 11
Betriebstemperatur min.:	-10°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Shock:	MIL-STD-810H Method 516.6 Procedure I
Vibration:	MIL-STD-810H Method 514.8 Procedure I
Drop:	MIL-STD-810H Method 516.6, 4 ft
Spannungseingang DC:	5 V/DC
externes Netzteil:	5 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug
Batterie:	3.7V, 3900 mAh Li-ion Battery
Batterie Hot-Swap:	Optional / optional

Weiterführende Links zu "E500RM9"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

Verfügbare Downloads:

[Download Drawing PDA E500RM9 230414](#)