



Artikel-Nr.: 23140001

Freitextfeld 2: 14,0 Zoll (16:9) Vehicle Mount Computer VMC Serie,
Intel Core i5-1235U

Hersteller: Winmate

Gewicht: 2.5 kg

FM14AD-V

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "FM14AD-V"

Tablet-PC bereit für Fahrzeug- und Gabelstapler-Einbau
Ruggedized Tablet in robustem Gehäuse aus Magnesiumlegierung
Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen
Schock- und Vibrations-Resistenz (MIL-STD-810H)
Kratzfester resistiver Touch (Finger & Stift)
SMA-Anschluss für externe Antenne
10-60 V Eingang, erweiterter Temperaturbereich, Montagezubehör etc.
Der ideale Begleiter in Lager, Logistik, Automotive, Outdoor etc.
Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2314
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winate
Serienname:	Vehicle Mounted Computer
H-Artikelnummer:	FM14AD-V
Mechanik:	Vehicle Mount Computer
Maße B (cm):	34,2
Maße H (cm):	22,5
Maße T (cm):	5,2
Gewicht (kg):	2,5
Material Gehäuse:	Aluminium / aluminium
Schutzart Gerät:	IP65
Farbe:	Schwarz / black
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 75 x 75 / 100 x 100 mm
Kühlung:	lüfterlos / fanless
Display-Diagonale (Zoll):	14,0
Seitenverhältnis:	16:9

Auflösung:	1920 x 1080
Helligkeit:	700 cd/m²
Kontrast:	800:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen :	Projected Capacitive / Multi-Touch
Bedienbarkeit:	Finger/Stift/Handschuh / finger/pen/glov
CPU Typ:	Core i5
CPU Model:	1235U
CPU Geschwindigkeit:	1,3 GHz
CPU Kerne:	4
RAM Größe (MB):	8192
RAM max. Größe (MB):	32768
RAM Typ:	SDRAM-DDR5
SSD Bauform:	NVMe
SSD Kapazität (GB):	128
SSD Anzahl:	1
Sicherheit:	TPM 2.0
WLAN:	Ja / yes
Bluetooth:	Ja / yes
WWAN:	Optional / optional
Ethernet_Anschlüsse:	1x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	1 x Gigabit-LAN
Kamera Front:	Ja / yes
Kamera Front Auflösung:	2MP
USB:	1x USB 3.0 Type C (OTG), 1x USB 2.0 Port
Seriell:	2x RS-232
LAN:	1x RJ45 - 10/100 Mbps
Card Slot:	1x Micro SD Slot, 1x Dual-Nano SIM Slot
Power:	1x 10-60 V/DC, DC Plug
Bedienelemente:	5 Keys: Power, 4x Function Key
Betriebssystem:	Windows 10 IoT Enterprise
Betriebstemperatur min.:	-30°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Shock:	MIL-STD-810H Method 516.8 Procedure I
Vibration:	MIL-STD-810H Method 514.8 Procedure I
Spannungseingang DC:	10 V-60 V
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug

Weiterführende Links zu "FM14AD-V"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

Verfügbare Downloads:

[Download CE Konformitätserklärung DoC FM14AD-V.pdf](#)

[Download Drawing Vehicle Mounted Computer FM14AD-V 230217.pdf](#)