



Artikel-Nr.: 23100606

Freitextfeld 2: 10,4 Zoll (16:9) Panel-PC der G-WIN-Serie, Intel Celeron N2930

Hersteller: TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding

R10IB3S-MLT2

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "R10IB3S-MLT2"

10.4" (1024 x 768) Defence Panel PC
Ultra Low Power und High Performance Intel® Bay Trail N2930 1.83 GHz
Vollständiger IP65 Staub-/Wasserschutz (außer E/A-Teile)
Konformität durch MIL-STD 461E/F und MIL-STD 810F/G Vorschriften
Resistiv-Touchscreen / Anti-Reflexions-Schutzglas (Optional)
Aluminiumgehäuse mit Korrosionsschutzbehandlungen
12V DC (MIL-DTL-38999/1 connector)
9V bis 36V wide range (Optional)
VESA Mount

Artikelgruppe Vorgabe:	2310
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winmate
Serienname:	G-WIN-Serie
H-Artikelnummer:	R10IB3S-MLT2
Mechanik:	Chassis (VESA-Mounting)
Maße B (cm):	31,59
Maße H (cm):	25,09
Maße T (cm):	6,7
Material Gehäuse:	Stahlblech / steel sheet
Material Front:	Aluminium / aluminum
Schutzart Front:	IP65
Schutzart Gerät:	IP65
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset, Status-LEDs
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 75 x 75 mm
Montage:	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo
Kühlung:	lüfterlos / fanless

Display-Diagonale (Zoll):	10,4
Seitenverhältnis:	16:9
Auflösung:	1024 x 768
Helligkeit:	350 cd/m²
Kontrast:	1000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Schutzglas / protective glass
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
HDMI:	1 x HDMI (optional)
USB:	1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0
Seriell:	1 x RS-232
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
CPU Typ:	Celeron
CPU Model:	N2930
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1,83GHz
CPU Kerne:	4
CPU Sockel:	FCBGA1170
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	8192
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	SO-DDR3L
RAM Geschwindigkeit:	1600
Grafik Controller:	Intel HD Graphics Z3700 series
CPU Klasse:	Atom / Celeron
SSD Bauform:	mSATA
SSD max. Anzahl:	1
SSD Kapazität (GB):	128
Ethernet Anschlüsse:	2 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	2 x Gigabit-LAN
WLAN:	Optional / optional
Bluetooth:	optional / optional
Betriebssystem:	Optional
Betriebstemperatur min.:	-20°C
Betriebstemperatur max.:	60°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "R10IB3S-MLT2"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding](#)