



Artikel-Nr.: 51501548
Freitextfeld 2: 15,0 Zoll (4:3) ATEX Display
Hersteller: Winmate
Gewicht: 6.5 kg
Höhe: 31.1 cm
Breite: 6.1 cm
Länge: 38.4 cm

R15L600-65EX

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "R15L600-65EX"

15" 1024 x 768, 550 nits (Optional 1000 nits) LCD Panel
 EX-Zertifikat: Klasse 1, Division 2 & ATEX Zone 2 Anwendungszertifizierung robuster Touchscreen
 Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen
 Schock-, Vibrations- und Sturz-Resistenz (MIL-STD-810G)
 Resistiver Touchscreen mit Panel verbunden
 VESA Mount

Artikelgruppe Vorgabe:	515
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winnate
Serienname:	WM-Serie
H-Artiklenummer:	R15L600-65EX
Mechanik:	Chassis Edelstahl / stainless steel (VES
Maße B (cm):	39,6
Maße H (cm):	31,0
Maße T (cm):	4,9
Material Gehäuse:	Edelstahl / stainless steel
Material Front:	Edelstahl / stainless steel
Schutzart Front:	IP65
Schutzart Gerät:	IP65
Farbe:	Edelstahl gebürstet / brushed stainless
Bedienelemente:	5 Keys: -, +, Power, Esc, Enter
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 100 x 100 mm
Montage:	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo
Display-Diagonale (Zoll):	15,0
Seitenverhältnis:	4:3

Auflösung:	1024 x 768
Helligkeit:	550 cd/m²
Kontrast:	2000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Resistive Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	Premier
Spannungseingang DC:	9-36 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
VGA:	1 x 12-pin (M12 type)
USB:	1 x USB 2.0 (M12 type)
Seriell:	1 x RS-232 (M12 type)
Betriebstemperatur min.:	-20°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "R15L600-65EX"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

Verfügbare Downloads:

[Download Drawing LCD R15L600-65EX 12062023.pdf](#)