



Artikel-Nr.: 25100073

Freitextfeld 2: 10,4 Zoll (4:3) Ultra Rugged Tablet PC, Intel Core i5-8265U

Hersteller: Winmate

Gewicht: 2.4 kg

R10IWK8M-RTT2GP

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "R10IWK8M-RTT2GP"

10.4" (1024 x 768) Resolution Transflective TFT-LCD Panel
Intel® Core® i5 1135G7 Defence Ultra Rugged Tablet
Ruggedized Tablet in robustem Magnesiumlegierungs-Gehäuse mit Elastomer-Gummi rundum
MIL-STD-38999 Schnittstellen für LAN/USB2.0, RS232/RS422 und DC Power Input
Verstellbarer Kickstand, der in einen Griff umgewandelt werden kann
Schutzart IP54 rundum inkl. Schnittstellen
Schock-, Vibrations- und Sturz-Resistenz (MIL-STD-810G)

Artikelgruppe Vorgabe:	2510
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winnate
Serienname:	Ultra Rugged Tablet PC
H-Artikelnummer:	R10IWK8M-RTT2GP
Mechanik:	Ultra Rugged Tablet PC
Maße B (cm):	26,6
Maße H (cm):	22,4
Maße T (cm):	5,04
Gewicht (kg):	2,4
Material Gehäuse:	Magnesium Legierung / Magnesium alloy
Schutzart Gerät:	IP54
Farbe:	Schwarz / black
Kühlung:	lüfterlos / fanless
Display-Diagonale (Zoll):	10,4
Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	1024 x 768

Helligkeit:	700 cd/m²
Kontrast:	1000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen :	Resistive Touch
CPU Typ:	Core i5
CPU Model:	8265U
CPU Geschwindigkeit:	1,6 GHz
CPU Kerne:	4
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	32768
RAM Typ:	SO-DDR4
RAM Geschwindigkeit:	2400
SSD Bauform:	M.2
SSD Kapazität (GB):	128
SSD Anzahl:	1
Sicherheit:	TPM 2.0
WLAN:	Ja / yes
Bluetooth:	Ja / yes
WWAN:	Optional / optional
Ethernet_Anschlüsse:	1x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	1 x Gigabit-LAN
Kamera Front:	Optional / optional
Kamera Rear:	Optional / optional
Barcode:	Optional / optional
USB:	2x USB 3.2
Seriell:	1x RS-232
LAN:	1x RJ45 - 10/100 Mbps
Card Slot:	1x Micro SD Slot, 1x Micro SIM Slot
Audio:	1x Mic in/Line out, 2x Speaker
Betriebstemperatur min.:	-10°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Shock:	MIL-STD-810G Method 516.6 Procedure I
Vibration:	MIL-STD-810G Method 514.6 Procedure I
Drop:	MIL-STD-810G Method 516.6, 4 ft
externes Netzteil:	19 V/DC, 110 - 240 V/AC, DC plug
Batterie:	11.1V, 5200 mAh Li-ion Battery

Weiterführende Links zu "R10IWK8M-RTT2GP"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

Verfügbare Downloads:

[Download Drawing Tablet-PC R10IWK8M-RTT2GP 230224](#)