



Artikel-Nr.: 25150001

Freitextfeld 2: 15,6 Zoll Rugged Industrial Laptop, i7-12700H, Windows 10 IoT Enterprise

Hersteller: Winmate

Gewicht: 2.8 kg

L156AD-M1

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "L156AD-M1"

Rugged Laptop für den professionellen Einsatz

Schock-, Vibrations- und Sturz-Resistenz (MIL-STD-810H)

Multi-Touch (PCAP)

Vielfältige Optionen und Zubehör für Datenerfassung, Kommunikation, Docking, Montage, Stromversorgung, Peripherie und Transport

Der ideale Begleiter in Lager, Logistik, Automotive, Outdoor, Smart Factory, Field Service etc.

Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2515
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Wintmate
Serienname:	Rugged Laptop
H-Artikelnummer:	L156AD-M1
Mechanik:	Rugged Laptop
Maße B (cm):	38,76
Maße H (cm):	3,88
Maße T (cm):	25,6
Gewicht (kg):	2,8
Schutzart Gerät:	IP65
Farbe:	Schwarz / black
Kühlung:	aktiv / fan cooling
Display-Diagonale (Zoll):	15,6
Auflösung:	1920 x 1080
Helligkeit:	800 cd/m²
Kontrast:	800:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen :	Projected Capacitive / Multi-Touch

CPU Typ:	Core i7
CPU Model:	12700H
CPU Geschwindigkeit:	2,30 GHz
CPU Kerne:	14
RAM Größe (MB):	32768
RAM max. Größe (MB):	65536
RAM Typ:	SDRAM-DDR5
SSD Bauform:	M.2
SSD Kapazität (GB):	256
SSD Anzahl:	1
Sicherheit:	TPM 2.0
WLAN:	Ja / yes
Bluetooth:	Ja / yes
Ethernet_Anschlüsse:	2x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	2 x Gigabit-LAN
Kamera Front:	Ja / yes
Kamera Front Auflösung:	2MP
RFID:	Optional / optional
Finger Print:	Optional / optional
Video:	1x HDMI 4K (optional)
USB:	3x USB 3.0 (Type A), 1x USB 3.0 (Type C)
Seriell:	1x RS-232 (DB9)
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
Card Slot:	1x Micro SDXC Slot
Audio:	1x Audio Combo jack 3.5mm
Power:	1x 19 V/DC, DC plug
Bedienelemente:	5 Keys: Power, 4x Function Key
Betriebssystem:	Windows 10 IoT Enterprise
Betriebstemperatur min.:	-20°C
Betriebstemperatur max.:	60°C
Shock:	MIL-STD-810H Method 516.8 Procedure I
Vibration:	MIL-STD-810H Method 514.8 Procedure I
Drop:	MIL-STD-810H Method 516.8, 3 ft
Spannungseingang DC:	19 V/DC
externes Netzteil:	19 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug
Batterie:	2x 11.55V, 3220mAh Li-Ion Battery (3S1P)
Batterie Hot-Swap:	Ja / yes

Weiterführende Links zu "L156AD-M1"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

Verfügbare Downloads:

[Download Drawing L156AD-M1 Rugged Laptop.pdf](#)