


**Artikel-Nr.:** 23152588

**Freitextfeld 2:** 15,0 Zoll (4:3) Defence Panel PC, Intel Core i5-1135G7

**Hersteller:** TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding

## R15IT3S-MLA3FP

### Preis auf Anfrage

 zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "R15IT3S-MLA3FP"

15" (1024 x 768) Defence Panel PC  
 Vollständiger IP65 Staub-/Wasserschutz (außer E/A-Teile)  
 Konformität durch MIL-STD 461E/F und MIL-STD 810F/G Vorschriften  
 PCAP Multi-Touchscreen  
 Aluminiumgehäuse mit Korrosionsschutzbehandlungen  
 12V DC (MIL-DTL-38999/1 connector)  
 9V to 36V wide range (Optional)  
 VESA Mount

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	2315
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>MatchcodeHersteller:</b>	nein
<b>Hersteller:</b>	Winmate
<b>H-Artikelnummer:</b>	R15IT3S-MLA3FP
<b>Maße B (cm):</b>	40,2
<b>Maße H (cm):</b>	32,1
<b>Maße T (cm):</b>	7,0
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech / steel sheet
<b>Material Front:</b>	Aluminium / aluminum
<b>Farbe:</b>	schwarz / black
<b>Bedienelemente:</b>	8 Keys: Power, 7x Function
<b>VESA-Montageschnittstelle:</b>	VESA 75 x 75 mm
<b>Montage:</b>	Einbau von vorne / front installation
<b>Kühlung:</b>	lüfterlos / fanless
<b>Display-Diagonale (Zoll):</b>	15,0
<b>Seitenverhältnis:</b>	4:3
<b>Auflösung:</b>	1024 x 768

Helligkeit:	500 cd/m²
Kontrast:	2500:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Projected Capacitive / Multi-Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	P-CAP Touchcontroller
Spannungseingang DC:	9-36 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
HDMI:	1 x HDMI (optional)
USB:	2 x USB 3.2 Gen.1
Seriell:	1 x RS-232
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
CPU Typ:	Core i5
CPU Model:	1135G7
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	2,4 GHz
CPU Kerne:	4
CPU Sockel:	FCBGA1449
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	32768
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	SO-DDR4
RAM Geschwindigkeit:	3200
Grafik Controller:	Intel Iris Xe Graphics
Sicherheit:	TPM 2.0
SSD Bauform:	M.2
SSD max. Anzahl:	1
SSD Kapazität (GB):	128
Ethernet Anschlüsse:	2 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	2 x Gigabit-LAN
Betriebssystem:	Optional
Betriebstemperatur min.:	-20°C
Betriebstemperatur max.:	60°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

## Weiterführende Links zu "R15IT3S-MLA3FP"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding](#)