**Artikel-Nr.:** 51501573
**Freitextfeld 2:** 15,0 Zoll (4:3) Multitouch LCD
**Hersteller:** Winmate
**Gewicht:**3.8 kg
**Höhe:**5.1 cm
**Breite:**36.8 cm
**Länge:**44.4 cm

# R15L100-67C3-P(HB)

## Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "R15L100-67C3-P(HB)"

Rugged LCD für stationären und fahrzeugmontierten Einsatz
LCD in robustem Stahlblech-Gehäuse
Stabile Kunststoff-Frontplatte (IP67-geschützt)
Schock- und vibrationsresistent gem. MIL-STD-810G
Ebene PCAP-Glasfront ohne Schmutzkanten
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle
Langzeitverfügbarkeit

| | |
|---|---|
| **Artikelgruppe Vorgabe:** | 515 |
| **Hersteller:** | WM |
| **MatchcodeHersteller:** | nein |
| **Hersteller:** | Winmate |
| **Serienname:** | G-WIN-Serie |
| **H-Artiklenummer:** | R15L100-67C3-P(HB) |
| **Mechanik:** | Chassis (VESA-Mounting) |
| **Maße B (cm):** | 37,94 |
| **Maße H (cm):** | 27,84 |
| **Maße T (cm):** | 5,8 |
| **Gewicht (kg):** | 3,8 |
| **Material Gehäuse:** | Aluminium / aluminium |
| **Schutzart Gerät:** | IP67 |
| **Farbe:** | schwarz / black |
| **Bedienelemente:** | 7 Keys: Power, 6x Function |
| **VESA-Montageschnittstelle:** | VESA 100 x 100 mm |
| **Montage:** | Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo |
| **Display-Diagonale (Zoll):** | 15,0 |

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

| | |
|---|---|
| **Seitenverhältnis:** | 4:3 |
| **Auflösung:** | 1024 x 768 |
| **Helligkeit:** | 1000 cd/m² |
| **Kontrast:** | 2000:1 |
| **Display-Technologie:** | LCD, LED Backlight |
| **Touch-Screen / Scheibe:** | Projected Capactive / Multi-Touch |
| **Touch Interface:** | USB |
| **Hersteller Controller:** | P-CAP Touchcontroller |
| **Spannungseingang DC:** | 9-36 V/DC |
| **externes Netzteil:** | 12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin |
| **VGA:** | 1 x 12-pin (M12 type) |
| **HDMI:** | 1 x HDMI (M12 type) |
| **Seriell:** | 1 x RS-232 (M12 type / optional) |
| **Betriebstemperatur min.:** | -10°C |
| **Betriebstemperatur max.:** | 55°C |
| **Gewährleistung:** | 24 Monate / 24 months |

## Weiterführende Links zu "R15L100-67C3-P(HB)"

- Fragen zum Artikel?
- Weitere Artikel von Winmate

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de