



Artikel-Nr.: 25100095

Freitextfeld 2: 10,1 Zoll (16:10) Rugged Robotic Controller, ARM A78 + A55

Hersteller: Winmate

Gewicht: 2.4 kg

G101G7

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "G101G7"

Artikelgruppe Vorgabe:	2510
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winate
Serienname:	Rugged Robotic Controller
H-Artikelnummer:	G101G7
Mechanik:	Rugged Robotic Controller
Maße B (cm):	36,93
Maße H (cm):	22,15
Maße T (cm):	6,73
Gewicht (kg):	2,4
Schutzart Gerät:	IP65
Farbe:	Schwarz / black
Kühlung:	aktiv / fan cooling
Display-Diagonale (Zoll):	10,1
Seitenverhältnis:	16:10
Auflösung:	1920 x 1200
Helligkeit:	800 cd/m ²
Kontrast:	800:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen :	Projected Capacitive / Multi-Touch
Bedienbarkeit:	Finger/ Handschuh/ finger/ glove
CPU Typ:	ARM Genio 510

CPU Model:	A78 + A55
CPU Geschwindigkeit:	2,2 GHz + 2,0 GHz
RAM Größe (MB):	4096
SSD Bauform:	eMMC
SSD Kapazität (GB):	64
Sicherheit:	TPM 2.0
WLAN:	Ja / yes
Bluetooth:	Ja / yes
WWAN:	Optional / optional
Kamera Front:	Ja / yes
Kamera Front Auflösung:	2MP
Video:	2x Mirco HDMI
USB:	1x USB 2.0
LAN:	1x M8 LAN (10/100 Mbps, Max 250 Mbps)
Card Slot:	1x Micro SD Slot
Audio:	1 x Speaker
Power:	1x 19 V/DC, DC plug
Docking connector:	1x 19-pin Docking Connector
Betriebssystem:	Android 13.0 / Linux Ubuntu
Betriebstemperatur min.:	-20°C
Betriebstemperatur max.:	60°C
Shock:	MIL-STD-810H Method 516.8 Procedure I
Vibration:	MIL-STD-810H Method 514.8 Procedure I
Spannungseingang DC:	19 V/DC
externes Netzteil:	19 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug
Batterie:	11.4V, 3500 mAh Battery (3S1P)

Weiterführende Links zu "G101G7"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

Verfügbare Downloads:

[Download Drawing Rugged Robotic Controller G101G7 250414.pdf](#)